

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

DEC-T5X30ZN-(2000)

Pełna nazwa

Wkręt do montażu łączników DECK-DRY i klipsów WPC do legara tarasowego (drewno, wpc, alu) UW5.0X30 - czarny ocynk

DANE PODSTAWOWE

Grupa produktowa	Deck-Dry
Zastosowanie	• drewniane deski tarasowe • kompozytowe deski tarasowe
Kod	301.020111

5 9 0 4 2 7 6 3 4 5 0 9 2

EAN



DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	0 mm
Wysokość maksymalna	0 mm
Całkowity wymiar produktu - długość	6 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	6 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	30 mm
Średnica głowicy (górny talerz)	Ø 0 mm (0 cm ²)
Średnica podstawy	Ø 0 mm (0 cm ²)
Waga	~0 kg

Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Odporność ogniowa	E
Zakres temperatur	od -20°C do 65°C
Kolor	srebrny
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Polska
Nazwa materiału	Stal ocynkowana
Procent z recyklingu	0 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu
Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu	• do stosowania na zewnątrz
Co można ułożyć	• drewniane deski tarasowe

Składa się z
Wkręt 5x30 Ocynk

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174



INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
PUDŁO KLAPOWE 300x250x200	2000	4 kg	0.24 kg	PALETA DREWNIANA 120x100x220	160	320000	696 kg	18 kg

Cechy charakterystyczne

Opatentowany system montażu tarasów zwiększający trwałość desek

Cechy charakterystyczne akcesorium:

- Dedykowany wkręt do montażu łączników DECK-DRY w szczelinie pomiędzy deskami
- Wykonany ze stali ocynkowanej
- Możliwość montażu w legarach aluminiowych po uprzednim nawierceniu

Zastosowanie

Przeznaczone do tarasów z desek drewnianych, w których wymagany jest podwyższony poziom trwałości oraz odporności na gnienie. Niewidoczny montaż desek od spodu- deski nie są od góry uszkodzone wkrętami.

Stosowany do montażu łączników DECK-DRY z deskami tarasowymi do legarów oraz montażu klipsów WPC z deskami do legarów.

Zalety

Zalety akcesorium:

- Wytrzymałość
- Uniwersalność zastosowania

Zalecenia montażowe

Wkręty wkręcać z odpowiednio ustawionym sprzęgłem na wkrętarkę akumulatorowej. Do montażu łączników DECK-DRY używać dedykowanego bita T20 DEC-BIT20. Montaż wkrętów do legarów aluminiowych może wymagać wcześniejszego nawiercenia legarów.

Narzędzia

Bit torx Wiertło 3,5 mm

Zalecenia użytkowe

Nie stosuj soli do odladzania. Sól może spowodować korozję metalowych elementów konstrukcyjnych (wkręty, klipsy, stopki regulacyjne) i uszkodzić nawierzchnie przyległe do tarasu.