

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

DEC-W6X18ZN-(2000)

Pełna nazwa


Wkręt do montażu łączników DECK-DRY do deski UW6.0X18 (grubość deski min. 21 mm) - srebrny ocynk

DANE PODSTAWOWE

Grupa produktowa	Deck-Dry
Zastosowanie	• drewniane deski tarasowe
Kod	301.020311

5 9 0 4 2 7 6 3 4 5 1 0 8

EAN



DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	0 mm
Wysokość maksymalna	0 mm
Całkowity wymiar produktu - długość	8 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	8 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	18 mm
Średnica głowicy (górny talerz)	Ø 0 mm (0 cm2)
Średnica podstawy	Ø 0 mm (0 cm2)
Waga	~0 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Odporność ogniowa	E

Zakres temperatur	od -20°C do 65°C
Kolor	srebrny
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Polska
Nazwa materiału	Stal ocynkowana
Procent z recyklingu	0 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu
Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu	• do stosowania na zewnątrz
Co można ułożyć • drewniane deski tarasowe	

Składa się z
Wkręt 6x18 Ocynk

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174



INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
PUDŁO KLAPOWE 300x250x200	2000	6 kg	0.24 kg	PALETA DREWNIANA 120x100x220	160	320000	1016 kg	18 kg

Cechy charakterystyczne

Opatentowany system montażu tarasów zwiększający trwałość desek

Cechy charakterystyczne akcesorium:

- Dedykowany wkręt do montażu łączników DECK-DRY od spodu deski
- Wykonany ze stali ocynkowanej
- Minimalna grubość deski to 21 mm

Zastosowanie

Przeznaczone do tarasów z desek drewnianych, w których wymagany jest podwyższony poziom trwałości oraz odporności na gnienie. Niewidoczny montaż desek od spodu- deski nie są od góry uszkodzone wkrętami.

Stosowany do montażu łączników DECK-DRY do desek tarasowych o grubości minimalnej 21 mm od spodu.

Zalety

Zalety akcesorium:

- Wytrzymałość
- Uniwersalność zastosowania

Zalecenia montażowe

Przyłóż łączniki do deski. Nawierć w desce otwory pod wkręty Ø 6,0 mm wiertłem Ø 3,0 mm lub Ø 3,5 mm (w zależności od twardości drewna) na głębokość równą długości wkręta minus 2 mm.

Narzędzia

Końcówki do wkrętarki P23. Wiertło 6,0 mm.

Zalecenia użytkowe

Nie stosuj soli do odładzania. Sól może spowodować korozję metalowych elementów konstrukcyjnych (wkręty, klipsy, stopki regulacyjne) i uszkodzić nawierzchnie przyległe do tarasu.