

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

DEC-LT90-(400)

Pełna nazwa

Niewidoczny łącznik DECK-DRY do desek tarasowych o szerokości 83-90 mm

DANE PODSTAWOWE

Grupa produktowa	Deck-Dry
Zastosowanie	• drewniane deski tarasowe
Kod	301.010111



EAN



DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	15 mm
Wysokość maksymalna	15 mm
Całkowity wymiar produktu - długość	113 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	25 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	15 mm
Średnica głowicy (górny talerz)	Ø 0 mm (0 cm2)
Średnica podstawy	Ø 0 mm (0 cm2)
Waga	~0.03 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Odporność ogniowa	E

Zakres temperatur	od -20°C do 65°C
Kolor	czarny, srebrny
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Polska
Nazwa materiału	Poliamid- regranulat czarny, Stal nierdzewna
Procent z recyklingu	77.78 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu
Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu	• do stosowania na zewnątrz
Co można ułożyć	• drewniane deski tarasowe

Składa się z

Łącznik 83-90 mm , Podkładka nierdzewna - DIN125

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174



INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
PUDŁO KLAPOWE 500x300x200	400	11 kg	0.381 kg	PALETA DREWNIANA 120x100x220	80	32000	912 kg	18 kg

Cechy charakterystyczne

Opatentowany system montażu tarasów zwiększający trwałość desek

Cechy charakterystyczne produktu:

- Do desek o szerokości od 83 do 90 mm
- Odsuwa deskę od legara o 15 mm
- Zapobiega wilgotnym stykom pomiędzy deską a legarem
- Wydłuża żywotność desek tarasowych
- Deska znajduje się w stanie powietrzno-suchym

Zastosowanie

Przeznaczone do tarasów z desek drewnianych, w których wymagany jest podwyższony poziom trwałości oraz odporności na gnienie. Niewidoczny montaż desek od spodu- deski nie są od góry uszkodzone wkrętami.

Zalety

Zalety produktu:

- System niewidocznego montażu polega na mocowaniu desek tarasowych do legarów w taki sposób, aby na ich powierzchni nie pozostawały widoczne ślady wierceń ani wkrętów. Dzięki temu deski zachowują naturalny wygląd, a stosowanie zaślepek staje się zbędne. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo użytkowania – nie ma ryzyka pojawienia się wystających wkrętów wraz z upływem czasu. Deski można w razie potrzeby łatwo zdemontować, bez uszkodzania ich górnej powierzchni. Opatentowana technologia zapewnia również odsunięcie deski od legara, eliminując wilgotny punkt styku, który sprzyja gniciu. Dzięki temu, przy regularnej konserwacji, taras zachowuje trwałość na długie lata.

Zalecenia montażowe

Łączniki mocować do desek w rozstawie odpowiadającym układowi legarów, dobierając ich typ do szerokości deski, a długość wkrętów do grubości deski. Podczas układania zachować szczeliny dylatacyjne pomiędzy deskami (6–8 mm). Deski mocować kolejno, przykręcając łączniki przez szczeliny do legarów. Ostatnią deskę należy przytwierdzić obustronnie, stosując dodatkowe fragmenty łączników. Do montażu powinno się stosować deski komorowo suszone, co zapewnia ich stabilność wymiarową, ogranicza ryzyko pękania oraz zwiększa trwałość konstrukcji tarasu. Montaż wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Postępować zgodnie z instrukcją.

Narzędzia

Wkrętarka akumulatorowa. Wiertło 3,5 mm do deski hardwood, 3,0 mm do deski softwood. Ołówek. Kątownik. Piła do cięcia desek. Wyrzynarka. Miarka. Zestaw bitów.

Zalecenia użytkowe

Regularnie czyścić szczeliny między deskami oraz powierzchnie czołowe i ryflowania. Co najmniej raz w roku (najlepiej 2 razy) przeprowadzać konserwację – szpachlowanie pęknięć, zaokrąglanie ostrych krawędzi i impregnację powierzchni desek. Po roku od montażu wykonać pierwszą impregnację serwisową. Na bieżąco usuwać zabrudzenia (błoto, jedzenie, płyny, tłuszcze). Do odśnieżania używać tylko narzędzi niemetalowych. W razie zniszczenia wymieniać deski na nowe; zalecane jest wcześniejsze ich kalibrowanie. Zapewniać sprawne odprowadzanie wody spod tarasu. Unikać długotrwałego stawiania ciężkich mebli, donic czy parasoli w jednym miejscu bez zapewnienia cyrkulacji powietrza. Nogi mebli zabezpieczać podkładkami, aby nie uszkodziły drewna. Nie przykrywać tarasu folią ani kartonem, aby umożliwić odparowanie wilgoci. Możliwy jest demontaż pojedynczych desek w celu serwisu lub wymiany.