

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

DEC-WPCK-(1000)


Pełna nazwa

Uniwersalny klips do desek WPC

DANE PODSTAWOWE

Grupa produktowa	Deck-Dry
Zastosowanie	• kompozytowe deski tarasowe
Kod	301.010511

EAN



DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	0 mm
Wysokość maksymalna	0 mm
Całkowity wymiar produktu - długość	50 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	24 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	11 mm
Średnica głowicy (górny talerz)	Ø 0 mm (0 cm ²)
Średnica podstawy	Ø 0 mm (0 cm ²)
Waga	~0.01 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Odporność ogniowa	E
Zakres temperatur	od -20°C do 65°C

Kolor	czarny
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Polska
Nazwa materiału	Polipropylen - regranulat czarny
Procent z recyklingu	100 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu
Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu	• do stosowania na zewnątrz
Co można ułożyć	• drewniane deski tarasowe

Składa się z
Klips uniwersalny WPC

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174



INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
PUDŁO KLAPOWE 300x250x200	1000	9 kg	0.24 kg	PALETA DREWNIANA 120x100x220	160	160000	1496 kg	18 kg

Cechy charakterystyczne

Opatentowany system montażu tarasów zwiększający trwałość desek

Cechy charakterystyczne produktu:

- Ustala równą szczelinę 6,5 mm pomiędzy deskami WPC
- Pasuje do większości modeli desek WPC z rowkiem bocznym

Zastosowanie

Przeznaczone do tarasów z desek drewnianych, w których wymagany jest podwyższony poziom trwałości oraz odporności na gnicie. Niewidoczny montaż desek od spodu- deski nie są od góry uszkodzone wkrętami.

Stosowany do tarasów z desek kompozytowych

Zalety

Zalety produktu:

- Klips jest montowany w szczelinie i jest niewidoczny
- Deski nie są uszkodzone wkrętami od góry
- Trwałe przymocowanie desek do legarów

Zalecenia montażowe

Umieścić klipsy montażowe przy desce na legarze i wsunąć je w rowek boczny deski. Dosunąć następną deskę wsuwając rowek boczny w klips. Przytwierdź klipsy do legarów za pomocą wkrętów. Klipsy powinny docisnąć skrzydełkami deski do legarów. Klipsy tworzą szczelinę dylatacyjną o szerokości w zakresie 6-7 mm.

Narzędzia

Wkrętarka akumulatorowa. Zestaw końcówek do wkrętarki. Wiertła. Ołówek. Okulary ochronne. Rękawice ochronne. Obuwie ochronne.

Zalecenia użytkowe

Regularna pielęgnacja i czyszczenie szczelin pomiędzy deskami. Uszkodzone lub poplamione deski można wymienić.