

KARTA PRODUKTOWA


Nazwa skrócona

NOV-NOTO-(80)

Pełna nazwa

Nakładka ozdobna na obrzeża ogrodowe NOVABORD - ocynk

DANE PODSTAWOWE

Grupa produktowa	Novabord
Zastosowanie	• trawniki • ogrody
Kod	201.020111
EAN	5 904276345306 



DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	0 mm
Wysokość maksymalna	0 mm
Całkowity wymiar produktu - długość	1000 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	8 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	28 mm
Średnica głowicy (górny talerz)	Ø 0 mm (0 cm ²)
Średnica podstawy	Ø 0 mm (0 cm ²)
Waga	~0.25 kg
Wytrzymałość na	0 kg

obciążenia do





Odporność ogniowa	E
Zakres temperatur	od -20°C do 65°C
Kolor	srebrny
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Polska
Nazwa materiału	Stal ocynkowana
Procent z recyklingu	0 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu
Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu	• do stosowania na zewnątrz

Składa się z

Nakładka ozdobna na obrzeża ogrodowe NOVABORD - ocynk

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174



INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
PUDŁO KLAPOWE 1000x400x200	80	20 kg	0.904 kg	PALETA DREWNIANA 120x100x220	30	2400	633 kg	18 kg

Cechy charakterystyczne

Estetyczne rozwiązania dla aranżacji przestrzeni

Cechy charakterystyczne akcesorium:

- Zapewnia estetyczne wykończenie obrzeży NOVABORD
- Brak możliwości stosowania po łuku

Zastosowanie

Zastosowania obrzeży ogrodowych:

Obrzeża ogrodowe stosowane są w architekturze krajobrazu i ogrodnictwie jako element porządkujący oraz wykończeniowy.

Służą do:

- oddzielania trawnika od rabat kwiatowych, krzewów i drzew,
- wyznaczania ścieżek ogrodowych, alejek i podjazdów,
- stabilizacji nawierzchni z kostki brukowej, płyt chodnikowych, żwiru lub kory,
- zabezpieczania skarp, trawników i nasadzeń przed rozsypywaniem się ziemi lub kruszywa,
- tworzenia estetycznych krawędzi wokół oczek wodnych, klombów i elementów małej architektury

Dzięki elastycznej konstrukcji obrzeża pozwalają na formowanie zarówno linii prostych, jak i łuków, co umożliwia swobodne kształtowanie przestrzeni ogrodu. Montaż jest szybki i niewymagający specjalistycznych narzędzi, a elementy mogą być stosowane na różnych typach nawierzchni.

Zalety

Zalety obrzeży ogrodowych:

- Umożliwiają estetyczne oddzielenie trawnika od rabat, ścieżek i podjazdów.
- Zapobiegają przerastaniu trawy na rabaty i rozsypywaniu się kruszywa lub kory.
- Stabilizują nawierzchnię z kostki brukowej, płyt, żwiru czy kory.
- Pozwalają na łatwe formowanie linii prostych i łuków, dopasowując się do projektu ogrodu
- Odporne na warunki atmosferyczne (mróz, wilgoć, promieniowanie UV).
- Montaż jest szybki, prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.
- Wykonane z tworzyw sztucznych z możliwością recyklingu – ekologiczne rozwiązanie.
- Lekkie i łatwe w transporcie, przy jednoczesnej dużej trwałości.

Zalecenia montażowe

1. Wyznaczyć linię przebiegu obrzeża przy pomocy sznurka lub węża ogrodowego. 2. Usunąć darń, kamienie i korzenie na szerokości odpowiadającej obrzeżu. 3. Wyrównać teren i ubić podłoże (np. ubijakiem ręcznym). 4. Obrzeża ustawiać zgodnie z wyznaczoną linią, w pionie. 5. W razie potrzeby docinać elementy piłą do tworzywa lub metalu. 6. Łączenia wykonywać przy pomocy systemowych zaczepów. 7. Obrzeże mocować do gruntu przy pomocy gwoździ stalowych w przypadku twardych podłoży lub plastikowych szpilek w przypadku miękkich podłoży. Zaleca się użycie minimum 3 kotew na 1 obrzeże w linii prostej. Przy układaniu obrzeża po łuku należy użyć kotew w ilości wystarczającej do stabilnego zamocowania obrzeża w oczekiwanym łuku. 8. W miejscach szczególnie narażonych na obciążenie zastosować dodatkowe kotwy. 9. Po ustawieniu obrzeży dosypać ziemię, piasek, żwir lub kruszywo po obu stronach. 10. Zagęścić zasypkę, aby ustabilizować konstrukcję. Po zamontowaniu obrzeży można przystąpić do układania kostki brukowej, kory, żwiru, trawy lub innego wypełnienia. Nakładki można stosować tylko na obrzeżach w linii prostej.

Narzędzia

- Sznurek murarski / taśma miernicza - Poziomica - Łopata i szpadel - Młotek gumowy - Nożyce do tworzyw / piłą ręczna - Sekator / piłą do korzeni -

Ubijak ręczny / zagęszczarka - Kotwy, gwoździe stalowe lub szpilki montażowe. - Taczka - Rękawice ochronne

Zalecenia użytkowe

Prawidłowy montaż – stabilność obrzeży zależy od właściwego osadzenia i zastosowania kotew lub szpilek mocujących w zalecanych odstępach. Eksploatacja – obrzeża nie wymagają konserwacji, jednak zaleca się okresową kontrolę stabilności, szczególnie po intensywnych opadach deszczu lub pracach ogrodowych. Warunki atmosferyczne – produkt odporny na warunki pogodowe (mróz, wilgoć, promieniowanie UV); w przypadku długotrwałych upałów należy unikać mechanicznych obciążeń, które mogłyby spowodować odkształcenie. Czyszczenie – obrzeża można myć wodą pod ciśnieniem lub czyścić ręcznie miękką szczotką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych. Ograniczenia stosowania – obrzeża przeznaczone są wyłącznie do użytku w przestrzeni ogrodowej i przydomowej. Nie zaleca się stosowania w miejscach narażonych na intensywny ruch kołowy lub bardzo duże obciążenia. Trwałość – przy prawidłowym użytkowaniu i montażu obrzeża zachowują swoje właściwości przez wiele lat.