

2-48 mm PODSTAWKI TARASOWE

Podstawki pod płyty tarasowe bez regulacji wysokości.

Minimalne wysokości do płyt

Podstawki o stałej wysokości są przeznaczone do płyt tarasowych, mają wbudowane 3 mm dystanse, które pozwalają na wyznaczanie równych szczelin pomiędzy płytami. Podstawki 8, 10, 15 i 16 mm mogą być piętrowane, czyli układane na sobie w celu zwiększenia ich wysokości.



PAD-002B

Podstawka 2 mm pod płyty,
dystans 3 mm
- czarna



PAD-002R

Podstawka 2 mm pod płyty,
szczelina 3 mm
- gumowa



PAD-002T

Podstawka 2 mm pod płyty,
szczelina 3 mm
- transparentna

Wbudowane
dystanse
fugowe



PAD-008

Podstawka 8 mm pod płyty,
szczelina 3 mm - gumowa



PAD-010-L3

Podstawka 10 mm pod płyty,
szczelina 3 mm



PAD-015-L3

Podstawka 15 mm pod płyty,
szczelina 3 mm



PAD-016-L3

Podstawka 16 mm pod płyty,
szczelina 3 mm

Do tarasów z płyt



Zalety PODSTAWEK TARASOWYCH



Stała wysokość



Pod płyty tarasowe



Możliwość piętrowania
podstawek 8, 10, 15 i 16 mm



Z wbudowanymi dystansami do płyt 3 mm

PODSTAWKI TRASOWE

Wysokość	Produkt (nazwa skrócona)	Zastosowanie	Fuga	Kod	Ilość
2 mm	PAD-002B-(350)	do płyt	3 mm	101.010111	350 pcs
	PAD-002B-L5-(300)	do płyt	5 mm	101.010211	300 pcs
	PAD-002R-(350)	do płyt	3 mm	101.010311	350 pcs
	PAD-002R-L5-(300)	do płyt	5 mm	101.010411	300 pcs
	PAD-002T-(350)	do płyt	3 mm	101.010511	350 pcs
	PAD-002T-L5-(300)	do płyt	5 mm	101.010611	300 pcs
8 mm	PAD-008-(200)	do płyt	3 mm	101.020111	200 pcs
	PAD-008-L5-(200)	do płyt	5 mm	101.020211	200 pcs
10 mm	PAD-010-L3-(400)	do płyt	3 mm	101.030111	400 pcs
	PAD-010-L5-(400)	do płyt	5 mm	101.030211	400 pcs
15 mm	PAD-015-L3-(300)	do płyt	3 mm	101.040111	300 pcs
	PAD-015-L5-(300)	do płyt	5 mm	101.040211	300 pcs
16 mm	PAD-016-L3-(90)	do płyt	3 mm	101.050111	90 pcs
	PAD-016-L5-(90)	do płyt	5 mm	101.050211	90 pcs

Producent

SOLVER.

Solver Sp. z o.o.

ul. Wenus 73A

80-299 Gdańsk

tel. +48 58 585 97 37

www.solver-systems.com

sales@solver-systems.com

100% wyprodukowane w Polsce
Produkty certyfikowane